

## Echipament mobil evacuare si filtrare noxe

### Principiul de functionare - High Vacuum

#### Unitate mobila , compacta evacuare si filtrare noxe Nederman *P 55 I*



#### Caracteristici tehnice :

Unitate compacta de evacuare si filtrare a noxelor , praf , fum sudura , curatenie la locul de munca , etc

- Depresiune creata 30 kPa
- Debit 320 m<sup>3</sup> / h
- panou de comanda si control
- putere motor 5,5 kW
- rezervor decantor particule 30 l
- curatare manuala a unitatii de filtrare
- filtrul are o durata de viata intre 4000 si 6000 ore
- instalare si intretinere simpla
- se poate face curatenie la locul de munca( kit aspirare )
- nivel de zgomot max 72 dB ( conform ISO 11201 )
- dimensiuni : 1200x640x950
- furtun flexibil 20 m
- **deserveste 2 posturi simultan**

#### **Parti componente :**

- Aparat compact evacuare si filtrare P 55 I
- Diuze absorbtie CWS-S – 2 buc.
- Suport cu ventuza – 2 buc.
- Supapa inchidere – 2 buc.
- Ramificatie furtun – 1 buc.
- Furtun flexibil d=50mm – 20 m

**Optional** se pot achizitiona diferite accesorii , de exemplu:



- Diuze de diferite dimensiuni si forme : - diuza pentru polizor manual.