

# ESAB Cutmaster 40

Echipament manual, ușor, de tăiere cu plasmă,  
pentru uz industrial



ESAB Cutmaster 40 este unul dintre cele mai accesibile și de calitate sisteme de tăiere cu plasmă, alimentat la 120 V și cu o grosime de tăiere de 6,3 mm (1/4"), de pe piață. La o tensiune de 230 V, Cutmaster 40 produce 40 A și o tăietură recomandată de 12 mm (1/2"). Dat fiind că face parte din seria TRUE, puteți fi siguri că aparatul Cutmaster 40 taie toată ziua, la capacitatea de tăiere recomandată, și înmagazinează un surplus de energie la nevoie. Este prevăzut cu cutie pentru transport, sursă de alimentare cu cablu de lucru și clește de masă, 2 adaptoare pentru funcționare la 120 V, arzător SL60 cu o lungime de 6,1 m, mănuși de sudură, ochelari de sudură cu clasă de filtrare 5, manual de instrucțiuni și DVD.

- True Cut™ – 12 mm (1/2")
- Grosime maximă de tăiere – 22 mm (7/8")
- Selectarea automată a tensiunii de alimentare 110/230 V
- Greutate redusă pentru portabilitate maximă

Pentru mai multe informații, vizitați [esab.com](http://esab.com).

## Industrie

- Reparații și carosare auto
- Instalații apă-canal, încălzire, ventilare și climatizare
- Construcții
- Închiriere echipamente
- Întreținere și reparații
- Lucrări ornamentale

## Specificații/date tehnice

### Performanțe

Grosime de tăiere recomandată	6,3 mm (1/4") / 120 V 12 mm (1/2") / 230 V
Grosime de tăiere maximă	15 mm (5/8") / 120 V 22,2 mm (7/8") / 230 V
Clasă străpungere	6,3 mm (1/4") / 120 V 12 mm (1/2") / 230 V
Intensitate maximă curent de ieșire	27A / 120 V 40A / 230 V
Putere de ieșire	3,8 kW
Dimensiuni	117 mm x 228 mm x 470 mm
Masă	11,8 kg
Presiune de lucru aer comprimat	5,2 bari
Debit de lucru aer comprimat	91 l/m
Tensiune de alimentare	120/230 V, monofazată, 50/60 Hz
Durată activă	40% / 40 A / 230 V
Siguranță la alimentare	15,7 A / 120 V 13,5 A / 230 V

## Informații pentru comenzi

### Descriere

ESAB Cutmaster 40 6.1 m SL60 120/230V monofazat CE

### Număr piesă

0559142460

## Informații pentru comenzi - Piese de schimb și consumabile

### Consumabile SL 60

Consumabile SL 60	Număr piesă
Electrod	9-8215
Cartuș inițiere	9-8213
Duză - alunecare (40 A)	9-8207
Duză - Tăiere fără contact (40 A)	9-8208
Duză - crăițuire A (40 A)	9-8225
Inel de protecție	9-8218
Capac de protecție (doar pentru alunecare)	9-8244
Inel de protecție durată maximă	9-8237

Gouging Profiles				
	Output Range	Depth	Width	Profile
Tip A	40 Amps (MAX)	Shallow	Narrow	
Tip B	50-100 Amps	Deep	Narrow	
Tip C	60-120 Amps	Moderate	Moderate	
Tip D	60-120 Amps	Shallow	Wide	
Tip E	120 Amps	Moderate	Wide	

## Opționale și accesorii

Descriere	Număr piesă
Casetă cu piese de schimb	5-2551
Ghidaj tăiere circulară, deluxe	7-8910
Casetă ghidaj tăiere circulară	7-3291
Casetă ghidaj tăiere după rază	7-7501
Ghidaj tăiere rectilinie	7-8911
Ghidaj tăiere fără contact 40 A	9-8251
Ghidaj tăiere fără contact 60-120 A	9-8281
Ghidaj protecție declanșator	9-8420
Manta de piele cablu 6,1 m	9-1260
Manta de piele cablu 15,2 m	9-1280
Pistolet ATC ® SL 60 SL 60 75° 6.1M	7-5204
Pistolet ATC ® SL 60 90° 6.1M	7-5260

Notă: Toate casetele cu piese de schimb cuprind zece (10) duze, cinci (5) electrozi și un (1) cartuș de inițiere.



XA00175296/ 2015-04-03/ ESAB își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă.

**ESAB / esab.com**



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

