

PROMOTIE MAI - IULIE 2017

Aparat Mig-Mag MicorMig C300 BasicPlus

+ pistol ML3800 - 4m + red.pres. + cablu masa

+ adaptor rola LRC

- 1750 EURO + TVA

Opțiuni de putere



Gama de putere	MicorMIG 300	MicorMIG 350	MicorMIG 400	MicorMIG 500
MIG-MAG	30 – 300 A	30 – 350 A	30 – 400 A	30 – 500 A
Reglaj tensiune	continuu	continuu	continuu	continuu
Gaze de sudare	Amestecuri de gaze + CO ₂	Amestecuri de gaze + CO ₂	Amestecuri de gaze + CO ₂	Amestecuri de gaze + CO ₂
Sârme de sudare				
Oțel Ø în mm	0,6 – 1,2	0,6 – 1,2	0,6 – 1,6	0,6 – 1,6
Aluminiu Ø în mm	1,0 – 1,2	1,0 – 1,2	1,0 – 1,6	1,0 – 2,4
CuSi Ø în mm	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2
Durata activă DA standard de lucru, măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la temperatura de 40 °C				
Curent de sudare la DA 100 % (40 °C)	200 A	250 A	300 A	370 A
Curent de sudare la DA 60 % (40 °C)	250 A	300 A	370 A	430 A
DA la curent de sudare max. (40 °C)	45 %	45 %	45 %	45 %
Echipament				
Tensiunea sursei de alimentare	3~400 V	3~400 V	3~400 V	3~400 V
Toleranța permisă a sursei	+15 / -30 %	+15 / -30 %	+15 / -30 %	+15 / -30 %
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată	32 A	32 A	32 A	32 A
Dimensiuni în mm (L x l x h)	880 x 400 x 755	880 x 490 x 855	880 x 490 x 855	880 x 490 x 855
Masă (sistem compact, răcire cu gaz)	51 kg	60 kg	64 kg	73 kg
Extra				
Manual EN1090 / WPS	*	*	*	*

* opțional