

400058 Cluj Napoca, P-ta 1 Mai nr. 3, tel/fax: 0264-433.735; 0364-401.290, office@sudometal.ro, www.sudometal.ro

PROMOȚIE MAI - IULIE 2017

TRUSA RK 20 SUDARE - TAIERE

Domeniul de utilizare :

- sudarea tablelor - grosimea de sudat este data de marimea tijei cu bec montata pe maner (0,5-14 mm);
- taierea tablelor - grosimea de taiat este data de marimea duzei de taiere montata pe maner (3-100 mm);
- taierea circulara (carucior + brat compas) cu diametrul de 160-750 mm;
- taierea inclinata; alamirea; incalzirea materialului de baza.



Durata medie de utilizare : 5 ani

Garantie : 12 luni

Trusa RK 20	Cod produs	Sudare [mm]	Taiere [mm]	Masa [kg]
sudare-taiere cu acetilena	71 580 304	0,5 - 14	3 - 100	7,65

Masa manerului : 0,64 kg

Masa arzatorului de taiere : 0,82 kg

Dimensiuni de gabarit ale casetei : 440 x 390 x 70 mm pt. trusa combinata de sudare-taiere
385 x 285 x 70 mm pt. trusele reduse (de sudare sau de taiere).

	TRUSA / COMPONENTA	Sudare-Taiere Acetilena
1.	Maner	X
2.	Arzator taiere	X
3.	Duza taiere exterioara LS 1-4	X
4.	Duza taiere int. LS 1 Ac (3-8 mm)	X
5.	Duza taiere int. LS 2 Ac (8-20 mm)	X
6.	Duza taiere int. LS 3 Ac (20-50 mm)	X
7.	Duza taiere int. LS 4 Ac (50-100 mm)	X
8.	Tija sudare 1 Ac (0,5-1,0 mm /2,5 bar)	X
9.	Tija sudare 2 Ac (1,0-2,0 mm /2,5 bar)	X
10.	Tija sudare 3 Ac (2,0-4,0 mm /2,5 bar)	X
11.	Tija sudare 4 Ac (4,0-6,0 mm /2,5 bar)	X
12.	Tija sudare 5 Ac (6,0-9,0 mm /2,5 bar)	X
13.	Tija sudare 6 Ac (9,0-14,0 mm /2,5 bar)	X
14.	Carucior	X
15.	Brat compas	X
16.	Set curatare duze	X
17.	Cheie multipla	X
18.	Garnitura etansare (2 buc.)	X
19.	Carte tehnica	X

PREȚ PROMOȚIONAL
1200 RON TVA INCLUS

Oferta este valabilă cu plata integrală la livrare, în limita stocului disponibil