

PROMOȚIE MAI - IULIE 2017

APARAT DE SUDARE tip INVERTOR “ XTS 202 “

- Aparat monofazat , portabil, destinat atat lucrului in spatii acoperite cat si in exterior, pentru lucrari de confectii metalice usoare, reparatii, intretinere si montaj.
- Se pot utiliza electrozi cu invelis : bazic sau rutilic, cu diametrul cuprins intre **1,6 - 3,25** (4,0) mm.
- Se pot suda materiale din : otel carbon si slab aliat , otel inoxidabil , fonta , cupru, etc.
- Nu se preteaza pentru sudarea aluminului.



CARACTERISTICI :

- Sensibilitate redusa la variatiile tensiunii de alimentare (+/-15 %).
- Poate fi alimentat si de la un generator de curent electric.
- Protectie automata la suprasarcina, cu indicator luminos.
- Posibilitatea sudarii **WIG** prin cuplarea unui pistol de sudura WIG **cu ventil** amorsare prin atingere (**Lift arc**) racit cu gaz, a unui reductor de presiune si a unei butelii de gaz.
- Curent de sudare reglabil
- Functie Hot Start (curent de amorsare) prestabilita

Functie Arc Force (stabilitatea arcului) prestabilita

DATE TEHNICE

Caracteristica	U.M.	Valori
Tensiunea de alimentare	V	230
Frecventa	Hz	50
Siguranta fuzibila	A	20
Curentul maxim in primar I_{1max}	A	40
Curentul efectiv in primar I_{1ef}	A	18
Puterea absorbita	kVA	9,2
Domeniul de reglare	A / V	20 /20,8 - 200 /28,0
Curentul de sudare la durata activa de : (la temperatura de 40 °C)	20 % A	200
Tensiunea de mers in gol	V	72
Clasa de protectie	-	IP 21 S
Masa	kg	8,5
Dimensiuni de gabarit	mm	350 x 160 x 246

Aparatul se livreaza cu:

- Aparat sudare XTS 202
- Cablu de alimentare de 3 m.
- Fisa 230 V - 16 A
- Cleste portelectrod crocodil 200 A cu cablu de sudura 25 mm² de 3 m si conector 35-50 mm².
- Cleste de masa 200 A cu cablu de sudura 25 mm² de 3 m si conector 35-50 mm².

Masca sudor auto DIN 9-13 XR 935 – CADOU

PREȚ PROMOȚIONAL
900 RON TVA INCLUS

Oferta este valabilă cu plata integrală la livrare, în limita stocului disponibil
Plata în lei la cursul BNR din ziua facturării

