

PROMOȚIE MAI - IULIE 2017

APARAT DE SUDARE tip INVERTOR WIG DC “XTT 200 P“

Aparat de sudare portabil, monofazat, de curent **continuu** și **pulsat**, tip invertor, destinat atât sudării **WIG** cu electrod de wolfram în mediu de gaz protector, cât și sudării cu **electrod învelit (MMA)**, în activități cu regim ușor, utilizabil atât în spații închise, cât și în exterior, în ateliere de confecții metalice, ateliere de reparații, întreținere și montaj, etc.



Pentru sudarea prin procedeul WIG se va utiliza un pistol pentru sudare Wig prevăzut cu **comanda electrică**, un reductor de presiune și o butelie de gaz.

Amorsarea arcului se poate face : cu înaltă frecvență (**HF**), sau prin atingere (**Lift arc**)

Se pot suda table cu grosimi de **0,5 - 3,0** mm , din : oțel carbon și slab aliat , oțel inox, etc.

Prin procedeul de sudare cu electrod învelit (MMA), se pot suda materiale din oțel carbon și slab aliat, oțel inoxidabil, fontă, cupru, etc., prin utilizarea electrozilor cu învelis rutilic sau bazic , având diametrul cuprins între **1,6 - 3,25 (4,0)** mm

DATE TEHNICE

Caracteristica		U.M.	Valori
Tensiunea de alimentare /Frecvență		V /Hz	230 /50
Siguranța fuzibilă		A	20
Curentul maxim în primar $I_{1\max}$ (Wig)		A	31
Curentul efectiv în primar I_{1ef} (Wig)		A	20
Puterea absorbită (Wig)		kVA	3,6
Domeniul de reglare (Wig)		A / V	5 / 10 - 200 / 17,2
Domeniul de reglare (MMA)		A / V	5 / 20 - 170 / 27,2
Curentul de sudare (Wig) la durată activă de : (la temperatura de 40 °C)	30 %	A	200
Tensiunea de mers în gol		V	63
Clasa de protecție		-	IP 23 S
Masa		kg	8,0
Dimensiuni de gabarit (L x l x h)		mm	376 x 136 x 240

Aparatul se livrează cu:

- Aparat sudare XTT 200 P
 - Cablu de alimentare de 3 m.
 - **Pistol WIG 200 A - 4,0 m PRO 26 (PRO26-12S1BG)**, echipat cu electrod wolfram \varnothing 2,4 mm
- Clește de masă 200 A cu cablu de sudură 25 mm² de 3 m și conector 35-50 mm²;
- Furtun gaz de 4 m cu stut și piulita olandeză 3/8";
- Conector cablu comandă 5 poli pistol Wig ERCP19.
- Fisa 230 V - 16 A



Masca sudor auto DIN 9-13 XR 935 – CADOU

PREȚ PROMOȚIONAL
2500 RON TVA INCLUS



Oferta este valabilă cu plata integrală la livrare, în limita stocului disponibil
Plata în lei la cursul BNR din ziua facturării