





PROMOȚIE MAI - IULIE 2017

MASCA SUDOR DE CAP AUTOMATA DIN 9-13 XR 935H

	Producator :	PARWELD Anglia
	MMA , Mig-Mag , Wig, taiere cu plasma , polizare	  
Conformitati :	CE , EN 379, EN 175, EN 166	
Marcaj conform EN 379 :	CE 4 /9-13 PAR 1 /1 /1 /2	
Grad de opacitate reglabil continuu, manual	DIN 9 - 13	
Protectie UV si IR permanenta	DIN 16	
Transparenta (caseta neactivata)	DIN 4	
Fereastra optica	100 x 41 mm	
Dimensiunile casetei fotosensibile	110 x 90 x 8 mm	
Curentul de sudare minim necesar	10 A	
Activarea casetei fotosensibile	Automata - cu 2 senzori optici	
Timpul de activare	0,00003 sec	
Modul de lucru :	<ul style="list-style-type: none"> • sudare - comutator in poz. 9 ÷ 13 (caseta activata automat) • polizare - comutator in poz. GRIND (caseta dezactivata) 	
Sensibilitate cu reglaj continuu :	<ul style="list-style-type: none"> • mica - sudare la curenti mari • mare - sudare Wig 	
Timpul de revenire (intarziere la dezactivare) :	<ul style="list-style-type: none"> • 0,1 sec. - pe poz. rapid - puncte de sudura, cordoane scurte • 1,0 sec. - pe poz. lent sudare la curenti mari 	
Sursa de alimentare a casetei	Acumulatori alimentati de celule foto-voltaice (durata de utilizare 6 ani)	
Temperatura de lucru	-10 °C ÷ +60 °C	
Temperatura de depozitare	-20 °C ÷ +70 °C	
Materialul castii	Poliamida rezistenta la impact	
Reglajele sistemului de prindere pe cap :	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• inclinarea prin indexare - 5 poziti; <li style="width: 50%;">• strangerea; <li style="width: 50%;">• apropierea /departarea de crestet; <li style="width: 50%;">• rabaterea castii. 	
Masa totala	466 g	
COD PRODUS	XR935H	

PREȚ PROMOȚIONAL 160 RON TVA INCLUS

Oferta este valabilă cu plata integrală la livrare, în limita stocului disponibil
Plata în lei la cursul BNR din ziua facturării