

400058 Cluj Napoca, P-ta 1 Mai nr. 3, tel/fax: 0264-433.735; 0364-401.290, office@ sudometal.ro, www.sudometal.ro

PROMOȚIE

IANUARIE - MARTIE 2018

INVERTOR SUDARE “ ARCONTROL 200 “



Aparat monofazat, portabil, tip inverter, destinat atat sudarii cu electrod invelit (MMA), cat si sudarii WIG cu pistol prevazut cu ventil si amorsare prin atingere.

Se utilizeaza in activitati cu regim usor de lucru, in spatii inchise si in exterior : ateliere de confectii metalice usoare, ferme agricole, ateliere de reparatii intretinere si montaj, etc.

- Prin procedeul de **sudare cu electrod invelit**, se pot suda materiale din : otel carbon si slab aliat, otel inoxidabil, fonta, cupru, etc., prin utilizarea electrozilor cu invelis rutilic sau bazic , avand diametrul cuprins intre **1,6 - 3,25 (4,0) mm**. **Nu se preteaza pentru sudarea aluminiului.**
- **Sudarea Wig** este posibila si cu acest aparat, atunci cand e necesara sudarea de calitate a tablelor subtiri (**0,8 - 5,0 mm**) din : otel carbon si slab aliat, otel inoxidabil, fonta, cupru. Pentru aceasta se va folosi un pistol pentru sudare Wig prevazut cu **ventil** pentru gaz. Amorsarea se va face prin **atingere (Lift**

arc), pornind de la un curent redus de amorsare, care asigura protectia varfului electrodului si reduce riscul aparitiei incluziunilor metalice de wolfram.

- Comutator MMA /WIG
- Reglaj continuu al curentului de sudare.
- Afisaj cu LED-uri.
- Hot start - curent de amorsare - prestabilit
- Arc force - controlul lungimii arcului - prestabilit.
- Anti stick - "anti lipirea" electrodului - prestabilita.
- Alimentare : reseaua monofazata, sau generator.
- Protectie automata la suprasarcina, cu indicator luminos.
- Producator : **GCE - Suedia**
- Conformitati : EN 60974-1, EN 60974-10

Garantie : 24 luni

Produsul se comercializeaza sub forma de TRUSA

(480 x 400 x 185 mm), **avand incluse urmatoarele :**

1. Sursa de curent (aparat) cu panou comanda inclus
 - cablu alimentare - 2,5 m cu fisa 16 A
 - curea umar
2. Cleste electrod crocodil 200 A, cu cablu de sudura 25 mm² , lungimea de 3 m si conector 35-50 mm² ;
3. Cleste de masa 200 A, cu cablu de sudura 25 mm² , lungimea de 3 m si conector 35-50 mm² .

Alimentare (V/Hz)		230 V /50
Puterea minima a generatorului de curent (KVA)		13
Domeniul de reglare MMA (A/V)		10 / 20,4 - 200 / 28,0
Curentul de sudare MMA la durata activa de :	30 %	200 / 28,0
(la de 40 °C) (A/V)	100 %	110 / 24,4
Masa aparatului, KG		4,9

PREȚ PROMOȚIONAL

1000 RON + TVA

Oferta este valabilă cu plata integrală la livrare, în limita stocului disponibil